

Diseño #1927083

Vestido - Ajustado - Longitud maxi - Sisas estándar - Escote joya lágrima - Cuello mao - Sin cierre delantero - Vestido con cinturilla - Falda de 1/3 de círculo - Delantero ♥ Sewist: fruncido a lo largo de la cintura - Estilo de espalda: Sewist ♥ exclusivo - Espalda ♥ Sewist: fruncido a lo largo de la cintura - Manga larga fruncida en el puño estándar

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblé.



IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva.

2. Sew a gathering stitch along the marked edge on the Front and gather fullness according to the length, mentioned on the pattern block.

3. WAISTBAND

- Sew Front Waist Band to Front Bodice matching notches.

- Serge and press towards inset. Treat the resulting piece as Front Bodice in the future.

- Sew Back Waistbands to Back Bodices pairwise, matching notches.

- Serge and press towards inset. Treat the resulting pieces as Back Bodices in the future.

4. Coser el delantero superior al delantero inferior, prensar hasta arriba y pasar overlock. Tráelo como una pieza Delantero en el futuro.

5. Coser espalda derecha trasera a falda derecha trasera, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Tráelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

6. Cose la cremallera.

7. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

8. Sujete los cuellos con alfileres por pares en los lados derechos y cosa el borde exterior y las esquinas. Recorte las costuras, gire el cuello hacia afuera y presiónelo.

Coser el soporte exterior del cuello en el escote delantero, sujetarlo en curvas y presionar la costura hacia el cuello. Doblar por debajo del borde interior del cuello y hacer un pespunte en la costura de conexión del escote.


9. Slash slit on sleeve along the marked line. Stop at 1 cm from the end. (Figure 1)

Cut bias tape from main fabric (or take ready), its width should equal 4 cm and length should equal two lengths of slit + 4 cm. You may also use a ready bias tape.

Spread the slit so that it forms a straight line. (Figure 2)

Sew bias tape to slit of sleeve:

- Pin bias tape to the slit edge from the right side. The longer edge of the bias tape matches the edge of the slit. Baste the bias tape in place.
- Sew at 5-7 mm from the edge up to the slit corner. Stop the sewing machine, leave the needle in fabric. Raise the foot, straighten the slit, lower the foot, and then continue sewing. (Figure 3)
- Fold the bias tape towards edge and press. (Figure 4)



- Trim the seam allowance of the slit to 3-5 mm. Trim the bias tape to 1-1.2 cm. These recommendations are valid for natural/mixed woven thin and well draping fabrics, suitable for blouses.

- Fold bias tape onto the wrong side. Fold under the inner edge, and baste. (Figure 5)


- Stitch in the ditch from the right side, into the first seam of the bias tape, connecting the inner side of the bias tape to the fabric. The ready trimming is approximately 4 mm wide. (Figure 6)

- Match the sides of the slit, and fold the sleeve right sides together along the slit line.

- Sew the corner of the trimming by a slanted stitch, like a small dart.

- On the wrong side, press the corner of the 'dart' towards one side and slipstitch it in place. (Figure 7)

- The ready slit is shown in Figure 8.



10. Coser los costados delantero y posterior y las costuras de las mangas. Prensar hacia abajo.

11. Fold cuff in half lengthwise, right sides together and sew short sides. Start stitching exactly at the line which marks the seam between cuff and sleeve. Turn cuff right side out and press. Sew outer side of cuff to lower edge of sleeve. Fold inside inner side of cuff and stitch in the ditch. Make buttonholes on cuffs and sew on buttons.

12. Realizar dobladillo.

Dibujo técnico:

